

Реле уровня NMS-004HM47



- Монтаж на крышке или основании для контроля максимального или минимального уровня.
- Нормально замкнутый (НЗ) или нормально разомкнутый (НР) контакт

Характеристики


Механическое реле уровня для жидких рабочих сред, с бесконтактным срабатыванием геркона.

Технические данные

Переключатель	Геркон
Технологическое соединение	Наружная резьба G 1/8 A
Плотность рабочей среды	$\geq 0,4 \text{ г/см}^3$
Сопротивление давления	PN 12 бар
Температура рабочей среды	-20...+105 °C
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочая среда	Вода, масла
Монтажная схема	Нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) контакт, № 0.442 Функцию переключения можно изменить, заменив поплавков.
Переключающее напряжение	макс. 300 В перем. тока
Переключающий ток	макс. 0,5 А
Коммутационная способность	макс. 70 ВА

Класс защиты	2 – безопасная изоляция
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 65
Электрическое соединение	кабель 1,5 м
Материалы, контактирующие с рабочей средой	Латунь CW614N, Spansil® (бутадиен-нитрильный каучук), бронза
Материалы, не контактирующие с рабочей средой	ПВХ
Вес	0,065 кг
Монтажное положение	вертикальное монтажное положение

Размеры



Детали расположения поплавка 25 мм при плотности 1 г/см³.

Устройство поставляется без уплотнения.

Правила обращения и эксплуатации

- Не допускается превышение значений, указанных для напряжения, тока и мощности.
- При включении нагрузка должна быть подсоединена последовательно.
- Электрические данные относятся к омическим нагрузкам. Емкостные, индуктивные и ламповые нагрузки следует эксплуатировать с использованием защитной цепи.
- Не подходит для использования в средах с ферритовыми частицами.

Код для заказа

1. 2. 3. 4.
NMS - 004 H M 047

○=Опция

1. Размер соединения	004	Резьбовое соединение G 1/8 A
2. Технологическое соединение	H	Наружная резьба
3. Материал соединения	M	Латунь
4. Длина	047	47 мм