

Проникающий зонд GES 21



- Зонд для измерения температуры внутри изделия / пищевого продукта
- С тефлоновой ручкой и тефлоновым кабелем, до 250 °С.

Характеристики

GES 21 представляет собой зонд с тонким погружным наконечником, подходящий для измерения внутренней температуры пищевых продуктов или других мягких и пластмассовых изделий. GES 21 можно использовать на кухнях столовых, в пекарнях, мясных магазинах и т. д. Ручка и кабель изготовлены из тефлона и выдерживают температуру воздуха до 250 °С.

Измерение осуществляется с помощью термометра сопротивления (Pt100/Pt 1000) или термопары (NiCr-Ni).


Зонд поставляется с тефлоновым кабелем длиной 1 м со свободными концами и концевыми муфтами для универсального применения.

Технические данные

Чувствительный элемент	: Pt100 (2-проводной) Pt1000 (2-проводной) NiCr-Ni
Диапазон измерений	: -200...+250 °С
Точность	
Pt100 / Pt1000	: DIN класс В
NiCr-Ni	: Класс 1
Материал термочувствительного элемента	: Трубка V4A
Ручка	: Тефлон (до 250 °С)
Соединительный кабель	: Тефлоновый кабель длиной 1 м (до 250 °С) с защитой от перекручивания из нержавеющей стали, свободные концы

Размеры

Диаметр зонда	Ø 3 мм
Длина зонда	100 мм
Ручка	70 мм



Код для заказа

1. 2.
GES21 - -

1. Чувствительный элемент	
P	Pt100 (2-проводной)
T	Pt1000 (2-проводной)
K	NiCr-Ni
2. Длина кабеля, L	
L01	1 м (стандартная комплектация)
Lxx	любая длина в м (например, L04 = 4 м)